

GENERATOR AZOTU
 FPS-3250

N₂BLAST

Dane techniczne:

- | Do 12302 litrów pojemno ci instalacji
- | Technologia dwustopniowej adsorpcji zmiennoci nieniowej
- | Wymaga oddzielnego kompresora
- | Wbudowany osuszacz powietrza I zbiornik na Azot
- | Dotykowy panel sterowania z technologii Smart-Trak™
- | BlastOff™ I –system detekcji nieszczelno ci/wycieków
- | BlastOff II – alarm obej cia powietrza
- | BlastOff III – system wczesnego ostrzegania
- | BlastOff IV – alarm niskiego st enia



Parametry:

N2Blast FPS-3250	
Numer katalogowy	
Generator azotu	FPS-03250
AutoPurge System®	A03-APS2
Spr arka	
(3HP, 7.5HP, 10HP)	A03-APS2
Wymiary	
A (Szeroko)	661 mm
B (Gł boko)	459 mm
C (Wysoko)	1715 mm
Masa	110 kg
Wymiary/Masa Zbiornika	Zintegrowany
Informacje podstawowe	
Maksymalna pojemno inst.	12302 Litrów
St enie azotu	98% +
Mocowanie	Stoj cy
Napi cie	220 V / 3 A / 50 Hz
Konserwacja	Corocznie lub co 1000 roboczogodzin 1
Gwarancja	12 miesi cy 2



1. Zale nie od tego, co nast pi wcze niej
2. Mo liwo wydłu enia okresu gwarancyjnego

Wyposa enie opcjonalne:

Numer katalogowy	Opis produktu
A02-QCP	Quick-Check® Przeno nysensor st enia azotu
800012	BlastOff III – system wczesnego ostrzegania
A02-MO2-4C	BlastOff IV – alarm niskiego st enia
A02-QCF (PST or 6PST)	N2Blast AutoPurge System Timer dla 1 lub 6 stref
A02-QCF-PS (1PM, 6PM, 10PM, or 20PM)	Quick-Check Single or Multi-Zone Purity Manifold
PM Box-003	Skrzynka cz ci zapasowych (2-letni zapas filtrów)

producent:



Kontakt: korozja@normbud.pl | 602.795.000

www.normbud.pl/korozja/